

Technische Daten

Mechanischer Antrieb	0,75 kW; 220 V / 380 V
Hydraulischer Antrieb	3-11 kW, 4 ccm of 2x 4 ccm
Antriebsstation	Vollölbad, Zahnradübersetzung, Ausgangsdrehzahl 5,5 U/min
Schiebergeschwindigkeit	4 m/min
Schaltschrank	380 V, maximaler Stromschutz
Bahnbreite	Je nach Situation, serienmäßig minimal 0,45 m und maximal 0,70 m (größere Breiten auf Anfrage)
Hub	1,80 m
Mitnehmerabstand	0,9 m bei Verwendung von Stroh 0,6 m bei Treibmist

Artikelnummern

Artikelnr.	Beschreibung
04.136.90R	Schubstange, komplett mit Mitnehmer Mittenabstand 90 cm pro 540 cm Länge, rechtes System
04.036190R	Schubstangenbalken, komplett mit Mitnehmer pro 90 cm oder ein Teil davon
04.136.90L	Schubstange, komplett mit Mitnehmer Mittenabstand 90 cm pro 540 cm Länge, linkes System
04.036190L	Schubstangenbalken, komplett mit Mitnehmer pro 90 cm oder eines Teiles davon
04.138.60R	Schubstange, komplett mit Mitnehmer Mittenabstand 60 cm pro 540 cm Länge, rechtes System
04.038160R	Schubstangenbalken, komplett mit Mitnehmer pro 60 cm oder ein Teil davon
04.138.60L	Schubstange, komplett mit Mitnehmer Mittenabstand 60 cm pro 540 cm Länge, linkes System
04.038160L	Schubstangenbalken, komplett mit Mitnehmer pro
04.100.000	Eckkanal 90° (nicht für Schubstange, die an beiden Seiten Mitnehmer hat)
04.136.200	Verstärkung Schubstange h.o.h. 90 cm (360 cm oder ein Teil davon)
04.138.200	Verstärkung Schubstange h.o.h. 60 cm (360 cm oder ein Teil davon)
03.320.210	Universele elektronische Schaltkaste für 1 Antriebsstation
03.320.211	Universele elektronische Schalkaste für 2 Antriebsstationen
04.030.000	Grubenauslauf
04.047.000	Antriebsstation komplett, Type Büffel 0,75 kW
86.7800274	Hydraulischen Antriebsaggregat 3 kW, geeignet für max. 1 Zylinder
86.7800272	Hydraulischen Aggregat 5,5 kW, geeichnet für max. 2 Zylinder
03.005.000	Schutzkappe Aggregat
80.BVHY000	Hydraulik-Öl
04.032.000	Hydraulischen Zylinder komplett mit Befestigungsmaterialien für ein 'Links-Ausführung'
04.032.002	Hydraulischen Zylinder komplett mit Befestigungsmaterialien für ein 'Rechts-Ausführung'
04.021.000	Schutzplatte für Zylinder
04.montage	Hydraulik Leitung 12x15 mm Edelstahl, inklusive Kurben, Kupplungen und Befestigungsmaterialien (zwischen Aggregat und Zylinder laufen 2 Leitungen, nämlich ein Drückleitung und Rücklaufleitung)
0D.400.210	Handgeschaltete Stern/Dreieck (10-16 A 7,5 kW) 11, 15, 18,5 und 22 kW auf Anfrage
09.078.001	Automatische Stern/Dreieck Schaltung mit Schaltkasten und Zeitschaltuhr